

# LED solární svítidlo MURO 5W

## Technická specifikace:

Počet LED: 30ks 2835SMD Sanan, celkem 5W  
Solární panel: monokrystalický křemík  
Úhel svitu: 180°  
Baterie: LiFePO4 3,7V 2600mA  
Doba nabíjení: optimálně 8hodin  
Doba svícení: max. 9h podle stupně nabití  
Světelný tok: cca 400lm  
Barevná teplota: dle typu 3000K, 4500K, 6000K  
Pohybové čidlo: mikrovlnné, dosah 6-10m, časovač 18-25s,  
úhel detekce 160°  
Stupeň krytí: IP65  
Váha: s baterií 330g



## Funkce svícení:

Svítidlo může pracovat ve čtyřech režimech, nastavují se pomocí tlačítka krátkým stiskem. Nejprve musíte světlo zapnout přidržením tlačítka cca 3 sekundy. Poté krátce zmáčknete tlačítko a světlo zabliká, podle počtu zablikání je nastaven mód 1 až 4. Opětovným přidržením tlačítka déle jak 3 sekundy svítidlo vypneme a bude stále vypnuté.

## Režimy funkcí:

1. ve dne vypnuto, po setmění pokud není pohyb, svítí slabě jako poziční světlo, při zaznamenání pohybu se rozsvítí na 100%
2. ve dne vypnuto, po setmění pokud není pohyb světlo je vypnuté, při zaznamenání pohybu se rozsvítí na 100%
3. ve dne vypnuto, po setmění svítí trvale na 50%
4. ve dne vypnuto, po setmění svítí trvale na 100%

## Montáž:

Svítidlo můžete nainstalovat buď přímo na zeď, nebo pomocí kovového držáku, který je součástí balení. Svítidlo namontujte nejlépe na slunné místo se svitem alespoň 4 hodiny denně. Plochu solárního panelu udržujte v čistotě a nezakrývejte.

## Použití:

Vhodné pro osvětlení přístupových cest, fasád domů, výhodou je instalace bez nutnosti přívodů elektrické energie, nebo pokud se rozhodnete osvětlit již hotovou fasádu bez kopání kabelů. Lze použít i při kempinkových cestách ve stanech či karavanech.

